



KONICA MINOLTA

magicolor 5440 DL



Impresora robusta de alto desempeño para redes de multi-usuarios
Producción de hasta 27 ppm a color y a blanco y negro; resolución de 2400 dpi
10/100 BaseTX Ethernet® e Interface USB 2.0 de alta velocidad
Tarjeta Opcional para Impresión de Fotografía Directa de Cámara

The essentials of imaging

Desempeño extremo para obtener el máximo rendimiento



Presentamos su solución integrada de oficina que marcha a gran velocidad

El equipo **magicolor 5440 DL** le permite obtener atractivas impresiones a una velocidad sorprendente de 27 ppm, en blanco y negro y a color. Esta demostración de velocidad en red es tan versátil que puede soportar casi cualquier aplicación para usuarios en toda su empresa. Igualmente ofrece una tarjeta opcional de impresión de foto directa de cámara, permitiéndole al usuario imprimir fotografías directamente tomadas de la cámara digital. Con este equipo 5440 DL como solución de alta velocidad para toda la empresa, se puede observar perfectamente el rendimiento mayor hasta niveles extremos en su negocio

Usted puede tenerlo todo

- Comparta el valor de la **magicolor 5440 DL** en toda su empresa vía solución 10/100BaseTX Ethernet y hi-speed ISB 2.0 interfaces de manera incorporada.
- Imprima colores y vibrante en toda una serie de medios, incluyendo papel corriente, etiquetas, sobres, transparencias, papel lustroso y grueso
- Produzca fácilmente fotografías a partir de su cámara digital utilizando la tarjeta opcional para impresión de fotografía directa, que elimina la molestia de tener que descargar las fotos y pasarlas al computador.



magicolor 5440 DL

Desempeño Económico y Gran Nivel de Confiabilidad

- Usted ya puede prescindir de las impresoras que sirven para sacar trabajos monocromáticos solamente. Hoy en día con el costo económico por página de impresiones a color y en blanco y negro, el equipo 5440 DL puede ser su gran ayuda para desempeñar tareas múltiples en toda la empresa.
- El equipo tiene una capacidad máxima de papel de 1600 páginas, y puede lograr 12.000 impresiones por cada cartucho de toner, en un ciclo de trabajo de 60.000 impresiones por mes, lo cual hace que este equipo 5440 DL le permita a usted obtener mayores volúmenes de materiales impresos y en forma más rápida.
- Basta con enviar el material y olvidarse. Las características de confiabilidad incorporadas incluyen detección automatizada de los tamaños de medios, selección automática de bandeja, recuperación en casos de atascamiento de papel, y calibración automática de color, lo cual significa que no hay necesidad de estar tan pendiente del trabajo de impresión.

El Equipo es Atractivo

- Nuestra tecnología láser de un sólo paso le permite a usted imprimir a velocidades mayores incluso en un modo de resolución más alto.
- Gracias a la alta calidad de impresión del equipo 5440 DL, se obtienen líneas finas, detalles, tonos medios y sombreados sutiles en todos los documentos los cuales se avivan, produciendo un toque atractivo entre las personas que observen este material y dando un alto impacto de color que hace que su mensaje se escuche.



El equipo magicolor 5440 DL con alimentador opcional de 500 páginas de entrada inferior está provisto también de un duplexador



Características Estándar Opcionales

Teclado Frontal

- Display y menú fáciles de utilizar
- Medición de tóner a la vista

Velocidad de Impresión

- Color: hasta 27 ppm
- Blanco y negro: hasta 27 ppm

Interfaces

- Ethernet (10/100BaseTX), Alta velocidad USB 2.0

Memoria

- 64 MB RAM

Compatibilidad

- Windows® Server 2003/XP/2000/NT4/Me/98SE
- Macintosh® OSX 10.2+
- Linux® Red Hat 8.0+, SuSE 8.1+

Tamaño de papel y entrada

- Hasta tamaño oficio (8.5" x 14")
- Bandeja de entrada multipropósito de 100 hojas
- Casetes de 500 hojas
- Indicador del nivel de papel que se observa rápidamente

Impresión de Fotografía Directa de Cámara

- Impresión directa de imágenes desde de la cámara digital
- Compatible con PictBridge 1.0

Memoria

- Ampliable hasta 576 MB

Manejo de documentos

- Duplexado automático para impresión por ambas caras

Manejo del papel

- Alimentador inferior de papel hasta de 500 hojas (se pueden manejar hasta dos dispositivos)
- Capacidad de entrada máxima de 1.600 hojas
- Gabinete / soporte para almacenamiento (incluye ruedas)



KONICA MINOLTA



magicolor 5440 DL – Datos Técnicos

Proceso de Impresión

Método de Impresión: Láser electrofotográfico

Velocidad de Impresión:

Color: Hasta 27 ppm

Monocromático: Hasta 27 ppm

Tiempo de impresión de la primera página:

Color: 14.1 segundos a partir del estado de reposo y listo para imprimir.

Monocromático: 14.1 segundos a partir del estado de reposo y listo para imprimir.

(La velocidad exacta de impresión difiere de la configuración del sistema, de la aplicación del software, del driver y de la complejidad de los documentos)

Resolución: 2400 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi (predeterminada), 600 x 600 dpi

Ciclo de Trabajo Recomendado: Hasta 60.000 impresiones/mes

Capacidades de Hardware y Software

Tipo de Procesador: ARM9, 200 MHz

Memoria: 64 MB SDRAM en el board, y ampliable hasta 576 MB (un slot)

Compatibilidad del Sistema Operacional: Windows Server

2003/XP/2000/NT4/ Me/98SE; Macintosh OSX (v10.2+); Linux Red Hat 8.0+, SUSE 8.1+

Manejo de Impresora: PageScope™ Web Connection; Status Display (solamente Windows); compatible con PageScope NetCare y HP Web Jet Admin

Soporte de Color: Control Mejorado Automático de Densidad de Imagen (eAIDC), combinación de colores Automáticamente en base ICC, perfil de dispositivo ICC

Soporte de Cámara Digital: Tarjeta opcional para foto directa de cámara (disponibilidad futura). Se requieren 128 RAM MB adicionales para lograr la total funcionalidad y mejor calidad del trabajo

Requerimientos del Sistema Host

Windows/Linux:

Mínimo: 400 MHz Pentium II-clase PC con 256 MB de espacio de disco libre, 128 MB RAM, y de 1x o mayor rapidez en el CD-ROM / DVD drive

Recomendado: 500 MHz o Pentium III-clase PC superior

Macintosh:

Mínimo: Power Mac G3 con 256 MB de espacio de disco libre, y de 1x o mayor rapidez en el CD-ROM / DVD drive

Recomendado: Power Mac G4 o después

Soporte de Interface

Ethernet 10/100BaseTX (soporta ICP/IP, IPP, DHCP, BOOTP, HTTP, SNMP, SLP, LPR); Alta velocidad USB 2.0 (soporta el sistema Microsoft "Plug and Play"); USB 1.1 de Puerto Host (para Opción de Impresión de Fotografía Directa de Cámara)

Manejo de Papel

Entrada de Papel Estándar: Casete de 500 hojas; bandeja multipropósito de 100 hojas

Entrada Opcional de Papel: Alimentador de entrada de papel de 500 hojas (hasta dos elementos)

Salida de Papel Estándar: Bandeja de salida de 250 hojas boca a bajo

Almacenamiento Opcional de Papel: Gabinete (incluye ruedas)

Características Observables

Características	magicolor 5440 DL
Compatibilidad	Windows/Mac/Linux
Velocidad de Impresión - Monocromática	Hasta 27 ppm
Velocidad de Impresión - Color	Hasta 27 ppm
Resolución	Hasta 2400 dpi
Memoria	64 MB (máximo 576 MB)
Interface en Red	1
Bandeja Multipropósito de 100 Hojas	1
Casete para 500 Hojas	1
Alimentador de Entrada de Papel hasta de 500 hojas	m
Duplexado Automático	m

m Opcional 1 Estándar

Impresión Duplex: Manual (automática opcional)

Tipos de Papel Soportados:

Bandeja de Multipropósito: Tamaño Carta, A4, Oficio, Ejecutivo, Statement, Folio, Letter Plus, Footscap, UK Quatro, Govt. Letter, Govt. Legal, A5, B5 (JIS), Kai 16, Kai 32, 16K, Japanese Postcard; Double Postcard; Monarch, Com 10, DL, B5 (ISO), C6, C5, Sobres You 4, Chou 3 y Chou 4; Tamaños según necesidades (Ancho) 3.62" - 8.5" (92-216 mm), (Largo) 5.83" - 14" (148 - 356 mm).

Casete Estándar de 500 hojas: Tamaño Carta, A4.

Alimentador de Entrada (Opcional): Tamaño Carta, A4, Tamaño Oficio, Ejecutivo, Folio, Letter Plus, Footscap, Govt. Letter, Govt. Legal, B5 (JIS).

Duplexador (Opcional): Tamaño Carta, A4, Tamaño Oficio, Ejecutivo, Folio, Letter Plus, Footscap, Govt. Letter, Govt. Legal, B5 (JIS), Kai 16, 16K

Área de Impresión: .16" (4mm) desde los márgenes; 13.7" (348 mm) como longitud máxima garantizada de impresión

Pesos del Papel:

Papel corriente: 16 - 24 lb. Bond (60 - 90 g/m²)

Material Grueso: 24 - 110 lb. Índice (90 - 210 g/m²) - Bandeja Multipropósito

Duplexado: 16 - 24 lb. Bond (60 - 90 g/m²)

Medios de Impresión: Papel corriente, material grueso, papel lustroso, transparencias OHP, etiquetas de calidad láser, y sobres. Duplexado automático en papel corriente solamente

Características Físicas

Tipo: Impresora láser con controlador interno

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 17.9"x20.5"x17.3" (455mm x 520mm x 440mm)

Peso: Sin consumibles: 68.2 lbs. (31 kg); con consumibles: 81.4 lbs. (37 kg); según se envía: 94.6 lbs. (43 kg)

Características Eléctricas

Requerimientos de Corriente:

Modelo 120V: 120 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3%

Modelo 220/240V: 220/240 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3%

Consumo de Corriente (120V): Operacional: 800W en promedio, 1.250 W máximo

Standby: 170 W promedio

Cumple con las Normas de Energy Star*: 42.9 W o menos

Condiciones Ambientales

Requerimientos de Temperatura: Operacional: 50° a 95° F (10° a 35° C)

No operacionales: 32° to 95° F (0° to 35° C)

Humedad: Operacional: 15% to 85% RH

No operacionales: 10% to 85% RH

Niveles de ruido: Operacional: <54 dB(A); Standby: <39 dB(A)

Conformidad con Aspectos Regulatorios y de Seguridad

UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH, DOC, SASO, RPC

Consumibles

La impresora se envía con cartuchos de tóner color Cian, Magenta, Amarillo, y Negro (producción hasta de 3.000 hojas tamaño Carta/A4, @ cobertura del 5%); Correa de Transferencia; Caja para Toner de Desecho

Cartuchos de Reposición:

Cartuchos Toner color Cian, Magenta, Amarillo y Negro con producción hasta de 6.000 o 12.000 páginas tamaño carta/A4 @ 5% de cobertura

La duración esperada de cada consumible en la impresora se basa en las condiciones de impresión operacionales y específicas tales como cobertura de página para un tamaño en particular (5% de cobertura para tamaño carta/A4). La duración real de los consumibles variará de acuerdo con el uso y demás variables de impresión incluyendo cobertura de página, tamaño de página, tipo de medios, impresión continua o intermitente, temperatura ambiente y humedad.

Tipos

Es compatible con Windows y/o TrueTyp® de fuentes de impresión vía Windows GDI, Macintosh, o Linux utilities. Se incluye un (1) tipo residente.

Garantía

1 año con sistema de cambio



Mac OS



PAGESCOPE



ColorSync®



**KONICA MINOLTA
PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
(USA, Canada, Latin America)
Tel.: +1 (251) 633 4300
Fax: +1 (251) 639 4490**

Websites:
printer.konicaminolta.com

PN:mc5440DLs_Sp04_05

Derechos Reservados © 2005 KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos los derechos reservados. Los logos de KONICA MINOLTA y KONICA MINOLTA son marcas o marcas registradas de KONICA MINOLTA HOLDINGS, Inc. PageScope es una marca o marca registrada de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Crown y magicolor son marcas o marcas registradas de KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Todas las otras marcas o marcas registradas son de propiedad de sus respectivos dueños.
Algunas de las imágenes provistas por cortesía de digitalvisiononline.com

* la adición de algunas opciones, y algunas de sus combinaciones pueden causar que el producto no cumpla con Energy Star. El cumplimiento de Energy Star no representa un endoso de EPA de ningún producto o servicio. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



KONICA MINOLTA